

NOMBRE DEL PRODUCTO	SOLUCIÓN MATIZANTE	
DEFINICIÓN TÉCNICA	MATIZANTE PARA LACAS DE NITROCELULOSA	
DILUYENTE	NO ES PRODUCTO PARA USARSE SOLO	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Especialmente desarrollada para reducir el brillo a lacas de nitrocelulosa,	
DESCRIPCIÓN	Producto auxiliar que cuenta con alto poder de matizado. Para una dosificación desde el 1.0 hasta un 10.0%	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % Sólidos Viscosidad Brookfield a 25°C Aspecto Físico Caducidad	0.90 a 0.94 13 a 17 4000 a 6000 cps Líquido Viscoso 2 Años
TIPO DE APLICACIÓN	N/A	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	N/A	
GRAMAJE RECOMENDADO	N/A	

NOTAS:

- No es un producto de uso directo
- A continuación se propone un cuadro orientativo de los resultados que se pueden obtener de acuerdo a la cantidad de solución matizante NL-0900 que se agreguen a 100 partes de laca nitro brillante NL-1000 con un brillo inicial de 90 UB

PARTES DE NL-1000	0.00%	2.50%	5.00%	7.50%	10.00%
UNIDADES DE BRILLO	90	26	16	10	6

- Es necesario agitar siempre antes de utilizar el producto para asegurar buenos resultados.
- Puede ser usada para ajustar las unidades de brillo de cualquier laca de nitrocelulosa de secado físico. No debe mezclarse con otro tipo de lacas.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Al momento de aplicación y al secar el producto; se desprenden vapores orgánicos. Por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.