

NOMBRE DEL PRODUCTO	LACA PARA LATÓN Y REPUJADO
----------------------------	-----------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	LACA DE NITROCELULOSA BRILLANTE
---------------------------	--

DILUYENTE	NO REQUIERE
------------------	--------------------

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Material especialmente diseñado para proteger artesanías de metales tales como latón o aluminio, y trabajos de repujado. Para conservar su brillo.	
----------------------------------	--	---

Definición de mercado *DIY= Hágalo usted mismo* *TAR= Taller* *PRO= Profesional* *IND= Industrial*

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Rápido secado, excelente brillo que se mantiene con el tiempo. Buen llenado debido a su contenido de sólidos. Por su presentación en aerosol es fácil de aplicar .</i>
------------------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	<i>Peso Específico 25 °C</i>	<i>0.88 a 0.92</i>
	<i>% Sólidos</i>	<i>11.5 a 13.5</i>
	<i>Aspecto Físico</i>	<i>Líquido claro</i>
	<i>Tiempo de Secado al tacto</i>	<i>3 a 5 minutos</i>
	<i>Secado total</i>	<i>25 a 30 minutos</i>
	<i>Tiempo entre manos</i>	<i>15 a 20 minutos.</i>
	<i>Caducidad</i>	<i>Indeterminada</i>

TIPO DE APLICACIÓN	Aerosol
---------------------------	---------

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	Directa
---------------------------------	---------

CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	50 a 60 g/m ² por mano
---	-----------------------------------

NOTAS:

- No aplicar sobre superficies húmedas.
- Elimine cualquier rastro de aceite, mugre o grasa, usando detergente, enjuague perfectamente bien, si persiste la grasa, limpie con Thinner (D-0001).

APLICACIÓN:

- Agite el bote previamente por 1 minuto para homogenizar el contenido.
- Aplique a una distancia de 30 cm. aproximadamente de la pieza a pintar.
- Haga un ensayo en otra superficie para controlar la aspersion; la cual deberá ser uniforme.
- Se recomienda aplicar dos o tres capas delgadas con intervalos de 15 minutos entre capas. Al término de la aplicación invierta el bote y oprima la válvula hasta que deje salir producto, limpie el activador con un trapo y proteja con su tapa.

PRECAUCIONES:

- Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco a la sombra
- Producto inflamable, mantenga apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Producto con gas a presión; no se perfora ni se destruya.
- Use este producto con ventilación adecuada.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- No se deje al alcance de menores de edad

***** Este producto no daña la capa de Ozono *****

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

